



AQUAVITA

AQUAVITA

# СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН В ЭКСТЕРЬЕРЕ

Системы AQUAVITA предлагают комплексное решение для современной и надежной профессиональной защиты дверей и окон в экстерьере. В системах покрытий оптимально сочетаются пропитки, промежуточные и отделочные покрытия. Все лакокрасочные материалы выпускаются на основе

водной дисперсии и современных компонентов. Гарантируется длительная защита и облагораживание внешнего вида окон и дверей. Деревянная поверхность, обработанная системами AQUAVITA, остается красивой и качественно защищенной на долгие годы.

## ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

- на водной основе, экологическая безопасность
- УФ устойчивость обеспечение надежной защиты древесины
- Эффективная защита от насекомых и грибка (сертификат МРА Эберсвальде, Германия)
- Надежная защита от погодных воздействий (сертификат Института оконных технологий, Розенхайм, Германия)



# СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН В ЭКСТЕРЬЕРЕ

Система покрытий	Наименование продукта	Технология нанесения	Расход и толщина мокрой пленки
Двухслойная	Aquavita impregnant dip&brush	Окунание, облив, кисть	120 – 180 г/м <sup>2</sup>
	Aquavita top coat spray	Распыление airmix или airless	260 – 300 мкм
Четырехслойная	Aquavita impregnant extra	Окунание, облив, кисть	120 – 180 г/м <sup>2</sup>
	Aquavita intermediate E	Окунание, облив	80 - 120 г/м <sup>2</sup>
	Aquavita intermediate spray H	Распыление air или airmix	120 - 150 мкм
Пигментированная	Aquavita top coat spray	Распыление airmix или airless	260 – 300 мкм
	Aquavita impregnant dip&brush	Окунание, облив, кисть	120 – 180 г/м <sup>2</sup>
	Aquavita primer spray&brush	Распыление air или airmix, кисть	100 – 200 мкм
	Aquavita email spray	Распыления airmix или airless	260 – 300 мкм

## Время сушки:

Пропитки: 3 – 4 час

Промежуточные покрытия: 4 – 6 час

Отделочные покрытия и эмали: 24 час

## Уход и ремонт:

Средний интервал обновления защитного покрытия составляет пять лет и зависит от следующих факторов:

- климатические условия,
- цвет покрытия,
- регулярный уход за наружными столярными изделиями.

## Сертификация:

Все лакокрасочные материалы и системы выпускаются в соответствии со SIST EN 927 1-5, требованиями «ИЮТ» Розенхайм для окраски окон и дверей, а также других стандартов, определяющих качество и свойства материалов для защиты древесины. Каждая система покрытий соответствует требованиям европейских стандартов и директив, касающихся защиты и встройки столярных изделий, а также требованиям Регламента (ЕС) № 528/2013 «О биоцидных продуктах» и требованиям законодательств 60 стран мира.

- HELIOS лакокрасочные покрытия по дереву предназначены для высококачественной защиты и отделки древесины с подчеркиванием ее красоты.
- гарантия безупречности наружных дверей и окон более пятнадцати лет при условии регулярного технического ухода за ними системой AQUAVITA.
- выпуск на основе воды и современных компонентов.
- устойчивость к УФ лучам и другим атмосферным воздействиям.



**Helios TBLUS** d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale  
Slovenia  
wood.coatings@helios.si  
www.helios-woodcoatings.com