



AQUAVITA

AQUAVITA

# SISTEM ZA OBDELAVO STAVBNEGA POHIŠTVA

AQUAVITA sistem nudi celovito in sodobno rešitev za zanesljivo zaščito **zunanjih lesenih vrat in oken**. AQUAVITA sistem sestoji iz optimalne kombinacije impregnacij ter vmesnih in končnih premazov, izdelanih iz visoko kakovostnih surovin na vodni osnovi.

Sistem zagotavlja trajno zaščito in bogat izgled zunanjih oken in vrat. Površine obdelane in redno vzdrževane z AQUAVITA sistemom ostanejo dobro zaščitene in lepe tudi do 15 let in več.

## PREDNOSTI

- Okolju prijazni premazi (vodna osnova)
- Zagotovljena odpornost na UV sevanje
- Učinkovita zaščita pred insekti in glivami (odobrena s strani ustanove MPA Eberswalde, Nemčija)
- Kvalitetna zaščita pred vremenskimi vplivi
- (odobril inštitut za testiranje ift Rosenheim, Nemčija)



# SISTEM ZA OBDELAVO STAVBNEGA POHIŠTVA

Sistem	Izdelek	Način nanašanja	Debelina mokrega filma
Dvoslojni sistem	Aquavita impregnant dip&brush	Potapljanje, oblivanje, čopič	120 – 180 g/m <sup>2</sup>
	Aquavita top coat spray	Airmix ali airless brizganje	260 – 300 µm
Štirislojni sistem	Aquavita impregnant extra	Potapljanje, oblivanje, čopič	120 – 180 g/m <sup>2</sup>
	Aquavita intermediate E	Potapljanje, oblivanje	80 - 120 g/m <sup>2</sup>
	Aquavita intermediate spray H	Airmix ali airless brizganje	120 - 150 µm
Pigmentirani sistem	Aquavita top coat spray	Airmix ali airless brizganje	260 – 300 µm
	Aquavita impregnant dip&brush	Potapljanje, oblivanje, čopič	120 – 180 g/m <sup>2</sup>
	Aquavita primer spray&brush	Airmix ali airless brizganje, čopič	100 – 200 µm
	Aquavita email spray	Airmix ali airless brizganje	260 – 300 µm

## Čas sušenja:

Impregnacije	3 – 4 ure
Vmesni premazi	4 – 6 ur
Končni premazi in emajli	24 ur

## Vzdrževanje:

Pogostost nadaljnjih nanosov premazov za vzdrževanje zaščite lesa je v povprečju pet let in je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- stopnje izpostavljenosti vremenskim vplivom,
- barvne nianse in
- redne nege stavbnega pohištva.

## Certifikati:

Vsi materiali in sistemi so proizvedeni v skladu s standardom SIST EN 927 1-5, smernicami ift Rosenheim za okna in vrata ter drugimi standardi, ki določajo kakovost in lastnosti materialov za zaščito lesa.

Posamezni sistemi so združljivi z evropskimi standardi in direktivami, ki zadevajo zaščito lesa in vgradnjo, z Uredbo (EU) št. 528/2013, ki ureja biocidne proizvode, in zakonskimi zahtevami v 60 državah po svetu.

- Helios premazi za les so zasnovani za končno obdelavo lesa in zagotavljajo visokokakovostno zaščito, hkrati pa poudarjajo njegovo naravno lepoto.
- Z rednim vzdrževanjem s sistemom AQUAVITA bodo vaša zunanja vrata in okna ostala brezhibna tudi več kot 15 let.
- Izdelani na vodni osnovi in na osnovi sodobnih visoko kakovostnih surovin.
- Odporni proti UV žarkom in drugim atmosferskim vplivom.



**Helios TBLUS** d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale  
Slovenija  
wood.coatings@helios.si  
www.helios-woodcoatings.com