



NARAVNA IN EKOLOŠKA ZAŠČITA ZA NOTRANJE POHIŠTVO Z OLJI IN VOSKI

BIO IMPREGNOL

Ko potrebujete naravno in ekološko zaščito vašega pohištva, desk za rezanje ali kuhinjskih pultov, so olja in voski BIO IMPREGNOL najboljša izbira.

Vašim dlanem omogočajo neposreden in prijeten mehak

otip lesa brez zaščitnega filma na površini, ki plastificira les tako kot laki. Namenjeni so obdelavi masivnega in furniranega lesa, za poudarjanje naravne barve in lepote lesa.

NANAŠANJE

- Obvezno je dobro in enakomerno brušenje; P320 za bukev, P240 za hrast itd.
- Nanos olja - predvsem ročno z mazanjem; druge možnosti: umakanje, valjanje, čopič, brizganje
- Po kratkem času impregniranja z oljem se odstrani odvečno olje, kateremu sledi rahlo krožno poliranje površine
- Sušenje pribl. 24h
- Za boljšo zaščito priporočamo dodaten sloj

PREDNOSTI

- Bio impregnacija za les
- Naravne in biorazgradljive snovi
- Poudarijo naravno barvo in lepoto lesa
- Brez plastificiranja lesa
- Enostavna obnova in vzdrževanje

BIO IMPREGNOL

SISTEM	PROIZVODI	METODE NANAŠANJA	PORABA MATERIALA
INTERIER			
Osnovni	BIO IMPREGNOL Prosa 2006	mazanje, umakanje, valjanje	50 - 100 g/m ²
	ali BIO IMPREGNOL ABL	mazanje, valjanje	50 - 80 g/m ²
Standardni 2-slojni sistem	BIO IMPREGNOL ABL ¹	mazanje, valjanje	50 - 80 g/m ²
	BIO IMPREGNOL HOW	mazanje, valjanje	20 - 40 g/m ²
Premium 2-slojni sistem	BIO IMPREGNOL WM ¹	mazanje, valjanje	50 - 80 g/m ²
	BIO IMPREGNOL WM	mazanje, valjanje, brizganje	50 - 80 g/m ²
Posebnosti	BIO IMPREGNOL S	mazanje, umakanje, valjanje	60 - 100 g/m ²
	ali BIO terra olje	mazanje, umakanje, valjanje	50 - 100 g/m ²
EKSTERIER			
Vrtno pohištvo	BIO IMPREGNOL outdoor ²	mazanje, umakanje	50 - 100 g/m ²

1 – olje se lahko niansira glede na barvno karto BIO MIX

2 - pred nanosom olja mora biti les zaščiten z biocidno impregnacijo

BIO MIX

- Različne oljne baze glede na vaše potrebe
- 5 pigmentnih past (rdeča, rumena, črna, bordo, bela)
- Izbira na podlagi barvne karte – 11 nians
- Možno niansiranje v skladu z željami stranke
- Luženje in oljenje v enem sloju
- Enostaven začetek (potrebujete le tehtnico)

OBNOVA

Površino, obdelano z oljem, je treba redno vzdrževati, da se zagotovi njeno naravno lepoto in podaljšano življenjsko dobo proizvoda.

Čiščenje mora biti čim bolj suho in brez agresivnih čistilnih sredstev.

Opozorilo

Naravna rastlinska olja sušijo oksidativno, kar je eksotermni proces. Da bi preprečili samovžig, je treba krpe ali papir, ki so bili namočeni v olje, sežgati ali namočiti v vodo.

Opombe

Dobavljena viskoznost je delovna viskoznost. Možnost luženja s KOMBIHEL lužili pred oljenjem (priporočeno je olje BIO IMPREGNOL WM).

CERTIFIKATI

- BIO IMPREGNOL S IOS-PRG-0021 IKEA certifikat za stik z živili
- BIO TERRA OIL LFGB nemški certifikat za stik z živili
- BIO IMPREGNOL HOW EN 71-3; 2013 Varnost otroških igrač
- BIO IMPREGNOL WM



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale
Slovenija
wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com