



CHALKBOARD EFFECT



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com



Member of  **HELIOS** Part of  **KANSAI
PAINT**



chalkboard effect

HELIODUR эмаль для классных досок обеспечивает, так называемый, эффект CHALKBOARD и применяется в школьных классах, аудиториях, детских комнатах и других креативных помещениях.

Метод применения эмали демонстрируется на доске МДФ.

Перед покраской доска изолируется с помощью изоляционного состава для МДФ (расход = 120 – 150 г/м²). После высыхания поверхность шлифуется наждачной бумагой зернистости P280 – 320.

1.



2.



Затем наносится HELIODUR грунтовочная эмаль в два слоя. Сушка в естественных условиях. Конечное грунтовочное покрытие должно быть полностью сухим.

Шлифование грунтовочного покрытия наждачной бумагой P320 – 400.

3.



HELIODUR эмаль для классных досок смешивается в соответствующем соотношении с отвердителем и разбавителем и наносится на загрунтованную поверхность распылением.

4.



HELIODUR эмаль для классных досок обеспечивает эффект CHALKBOARD, т.е. на ней хорошо пишется мелом.

HELIODUR эмаль для классных досок предлагается в черном и зеленом цвете.

ДО



ПОСЛЕ



или

